

?

!! PROMOCJA !! Przetwornik Active Imaging™ 3-IN-1(000-14489-001)



!! PROMOCJA !! Przetwornik Active Imaging™ 3-IN-1(000-14489-001)

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obniżona 1543,90 zł

Cena sprzedaży 1899,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [LOWRANCE](#)

Opis

Przetwornik Active Imaging 3-w-1: Active Imaging 3-w-1 czy nowy sonar skanujący

Active Imaging z tradycyjnym elementem sonaru CHIRP głębokiego / wysokiego, co umożliwia łatwą instalację pojedynczego przetwornika.

Kabel 7,6 m (25 stóp) ze złączem 9-pinowym.

Numer części: 000-14489-001

Przetworniki Active Imaging - to nowa technologia sonaru skanującego, która zapewnia niewiarygodnie szczegółowe obrazowanie sonaru o wysokiej rozdzielczości bez utraty zasięgu

Przetworniki Active Imaging oszczędzają to poprzez lepsze kierowanie wiązką SideScan, co zwiększa rozdzielczość i poprawia zasięg.

Aktywne obrazowanie jest dostępne w dwóch modelach

Active Imaging 3-w-1 czy nowy sonar skanujący Active Imaging z tradycyjnym elementem sonaru CHIRP głębokiego / wysokiego w celu łatwej instalacji pojedynczego przetwornika

Aktywne obrazowanie działa przy 800 kHz lub 455 kHz z maksymalnymi zasięgami 150 stóp (800 kHz) lub 300 stóp (455 kHz)

Active Imaging wykorzystuje najnowsze techniki generowania sygnału sonaru. Przetworniki Active Imaging są zbudowane z polimeru, który reaguje na fale dźwiękowe bliżej wody. Gwarantuje to, że sygnał sonaru nie zostanie utracony podczas nadawania lub odbioru. Przetworniki Active Imaging zawierają oddzielne elementy sonaru do wysyłania i odbierania SideScan. Oddzielne nadawanie i odbieranie pozwala Active Imaging na niewiarygodnie duży prędkość ping (prędkość ping jest bezpośrednio skorelowana z rozdzielczością obrazu). Ponadto te oddzielne elementy skupiają więcej sygnału sonaru na zewnątrz, zwiększając sygnał sonaru na boki i prowadząc do lepszej wydajności zasięgu.

Kluczowe cechy

Sonar Active Imaging oferuje użytkownikom bezkompromisową szczegółowość w wysokiej rozdzielczości. Praca na częstotliwości 800 kHz obejmuje wiele przypadków użycia i zakresów. Dzięki możliwościom w zakresie 800 kHz i rozdzielczości użytkownicy nie muszą wybierać między oglądaniem wysokiej szczegółowości lub widzeniem daleko.

Ekran IPS o wysokiej rozdzielczości NSS evo3 i HDS Live pokazują pełny obraz, pozwalając użytkownikowi zobaczyć całe podwodne środowisko. Przetworniki Active Imaging 3-w-1 mogą wibracjami sonar CHIRP z nowymi widokami Active Imaging Side i Down, zapewniając użytkownikom całkowity zasięg dzięki wielokrotnie nagradzanej sonarowi.

Przetworniki Active Imaging nie wymagają żadnych modułów ani dodatkowego sprzętu do użytku z wyświetlaczami nowej generacji.

Dane techniczne

Temperatura robocza	-15 ° C do + 55 ° C (+ 5 ° F do + 131 ° F)
Temperatura przechowywania	-30 ° C do + 70 ° C (-22 ° F do + 158 ° F)

Fizyczny

Długość kabla	7,6 m (25 ft) lub 1,8 m (6 ft)
Opcje montażu	Mocowanie na pawie, w jednej pozycji i na pływającej
Złącze	9 pinów

Przetwornik

Wydajność	Obrazowanie tradycyjne, obrazowanie SideScan, obrazowanie DownScan i temperatura
Częstotliwość	Tradycyjny: 200 kHz / wysoki: Chirp 83 kHz / średni dźwięk, SideScan: 455 kHz, 800 kHz
maksymalna głębokość	Tradycyjna: 305 m (1000 stóp) przy 200 kHz / wysoki sygnał i 83 kHz / średni dźwięk: w dół: 91 m (300 stóp): SideScan: 91 m (300 ft) z boku przy 455 kHz, 46 m (150 ft) zakres boczny przy 800kHz
Prędkość robocza	Tradycyjne: 48 węzłów (55 mph): DownScan i SideScan: 9 węzłów (10 mph)

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.

//