

?

Przetwornik HDI Nosecone 200 kHz High Chirp, 83 kHz Medium Chirp and DownScan 455 kHz, 800 kHz 000-15275-001



Przetwornik HDI Nosecone 200 kHz High Chirp, 83 kHz Medium Chirp and DownScan 455 kHz, 800 kHz 000-15275-001

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obniżona 699,19 zł

Cena sprzedaży 860,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [LOWRANCE](#)

Opis

HDI Nosecone – Przetwornik do silnika trollingowego Ghost™

Uzyskaj możliwość wykrywania ryb sonaru CHIRP firmy Lowrance oraz wysokiej rozdzielczości widoki struktury i pokrycia z DownScan Imaging za pomocą przetwornika HDI Nosecone.

Łatwy do usunięcia i zainstalowania, HDI Nosecone daje współpracę z kompatybilnym wyświetlaczem opcjonalnego oglądania najlepszych funkcji Lowrance CHIRP i DownScan Imaging na jednym ekranie z widokiem FishReveal™. Przetwornik HDI Nosecone jest standardowo wyposażony w silnik trollingowy Ghost.

Główne cechy:

- Łatwy w instalacji
- Obsługuje czułości 83/200/455/800 kHz
- CHIRP firmy Lowrance
- Obrazowanie DownScan
- Odkrywaj ryby™
- Czujnik temperatury
- Łatwy w instalacji
- Obsługuje czułości 83/200/455/800 kHz
- Moc 600 W
- Płytki wodny
- Sonar CHIRP <= 300 m / 1 000 ft.
- Podwójny hybrydowy system obrazowania Down-Scan <= 105 m / 350 stóp.
- Kąt stożka: 200 kHz: 20 stopni / 83 kHz: 60 stopni
- Z technologii „Down Scan” 455–800 kHz i technologii „Hybrid Dual Imaging” dla wielofunkcyjnych wyświetlaczy Elite HDI, Elite HDI CHIRP i HDS
- Zgodność z: wszystkimi seriami HDS, wszystkimi seriami Elite HDI lub Elite CHIRP. Podłączenie do starszych jednostek z niebieskimi wtyczkami 7-pinowymi wymaga wtyczki adaptera 9-pinowego na 7-pinowy
- Dostarczany z 9-pinowymi (czarnymi) wtyczkami

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.

//